

April 2005

Kofferträger Yamaha XT 660 R



Lieferumfang:

- 1x Kofferträger links
- 1x Kofferträger rechts
- 1x Verbindungsbügel
- 1x Montagematerial:
besteht aus:
2x Alu-Distanz
- 4x Linsenkopfschraube M8x25
- 2x Innensechskantschraube M8x70
- 2x Innensechskantschraube M6x18
- 2x U-Scheibe M8
- 4x U-Scheibe M6
- 4x U-Scheibe M8groß
- 2x Mutter selbstsichernd M6

Achtung: Alle Schrauben zunächst nur ansetzen.

Erst wenn alle Schrauben angesetzt sind, die Schrauben anziehen.

Montage:

Die Montage ist rechts und links identisch.

Zunächst die Verschraubung der Fußrastenausleger lösen. Hintere Auspuffhalterung lösen und hintere Verschraubung der Soziushaltegriffe lösen.

Die Alu-Distanzen in die Vertiefung des Soziushaltegriffes einlegen.

Träger am Soziushaltegriff mit der M8x70 und einer U-Scheibe ansetzen.

Anschließend den Träger mit den original Schrauben an der Auspuffhalterung anschrauben.

Bei Verwendung einer Zubehör-Auspuffanlage zwischen großen M8 U-Scheiben legen.

Träger vorne zwischen Rahmen und Soziusrasten-ausleger mit den M8x25 Linsenkopfschrauben verschrauben.

Nach dem Anbau von beiden Trägern-Seiten den V-Bügel von innen mit den M6x18 Innensechskant.-schrauben, je zwei U-Scheiben und einer Mutter an die Träger anschrauben.

Der V-Bügel ist nicht symmetrisch. Montieren Sie den Bügel so, Das die Mitte des geraden Stücks des V-Bügels in der Mitte der hinteren Radabdeckung liegt.

Jetzt alle Schrauben anziehen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

This guidance is written after our present level of knowledge. Legal requirements on correctness do not exist. Technical subject to change.