

Anleitung: Kaoko Cruise Control

Instruction: Kaoko Cruise Control

Lieferumfang:

Contents:

Kaoko Cruise Control

Kaoko Cruise Control



Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Falsche Montage oder falscher Gebrauch kann zu Unfall und Tod führen. Sie können damit Ihr eigenes und das Leben Ihrer Mitmenschen gefährden!

Kaoko™ Safety Warning: The Kaoko™ Cruise Control is an aftermarket accessory. Any misunderstood, abused or incorrectly installed motorcycle accessory is a safety hazard that could cause injury or

Der Gebrauch der Kaoko Cruise Control innerhalb des Geltungsbereichs der STVZO ist nicht zulässig.

death. It's the rider's responsibility to understand the operation and purpose for which the Kaoko™ Cruise Control is designed, namely, for cruising, only when safe to do so. At all other times the control should be disengaged. The Kaoko™ Cruise Controls are to be used only by experienced and responsible riders.

Die Cruise Control sollte nur bei gemäßigter Geschwindigkeit verwendet werden.

Indemnity: It is advised that the use of the cruise control is at the sole risk of the rider and by his/her decision to use it he/she does indemnify the manufacturers or organizers, their agents, employees and officers against any claim or action by themselves, their dependants or any other third party arising out of any loss, damage, injury or death suffered.

Auf schnelleren Autobahnetappen sollte die Cruise Control nicht verwendet werden.

Montage und Benutzung auf eigene Gefahr.

Achtung! Kaoko Cruise Control ist kein Tempomat. Ihre Geschwindigkeit wird nicht reguliert.

Montage

Assembly

Entfernen Sie das rechte Lenkerendgewicht und ersetzen Sie diese durch die Kaoko Cruise Control.

Kaoko™ Cruise Control Kit only replaces the OEM throttle end bar weight. Remove the right hand bar weight and replace it with Kaoko™ bar weight. Ensure the central retaining screw is firmly tightened.

Lösen Sie dazu wenn nötig die rechte Lenkerarmatur, fixieren Sie dann die Kaoko Cruise Control und schrauben Sie danach die Armatur wieder fest.

Loosen the right handlebar armatures if necessary, tighten the Kaoko Cruise Control and then re-tighten the armature.

Wenn Sie die Kronenmutter nun zu sich hin drehen wird der Gasgriff arretiert.